

Artisan Stucco

LIME MORTARS & MATERIALS

Lime Wash

HANDLEIDING

VI.01 NL - APRIL 2018

Artisan Stucco Lime Wash

Artisan Stucco Lime Wash is een puur minerale kalkverf op basis van ons beste gerijpte kalkdeeg voor een duurzaam en dampopen resultaat. Lime Wash heeft een natuurlijke matte uitstraling.

Artisan Stucco Lime Wash is geschikt voor toepassing op alle absorberende minerale ondergronden, zoals baksteen, pleisterwerk op kalk- en cementbasis, leempleister en natuursteen, zowel binnen als buiten. Lime Wash kan gebruikt worden om verweerd mineraal pleisterwerk of voegwerk te verstevigen.

Kleuren

Artisan Stucco Lime Wash is verkrijgbaar in helder wit en een verscheidenheid aan briljante kleuren. De kleurintensiteit van Lime Wash kan variëren afhankelijk van de kleur en zuigkracht van de ondergrond.

Door gebruik te maken van Artisan Stucco Pigmenten kan witte Lime Wash worden gekleurd naar uw persoonlijke smaak. Neem contact op met uw leverancier voor instructies voor het juiste gebruik van pigmenten en test uw kleurmengsel voor gebruik.

VERBRUIK

Approx 0.3L / m2 per layer depending on the absorption of the surface.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Verwerken tussen 5° C - 39° C. Niet verwerken bij risico op vorst tijdens het drogen en uitharden.

SCHOONMAKEN EN VERDUNNEN

Reinig uw gereedschap direct na gebruik in een emmer water. Spoel geen resten door het riool in verband met verstoppingsgevaar. Lime Wash kan desgewenst worden verdunt met maximaal 5% water.

Veiligheid

Artisan Stucco Lime Wash bevat gebluste kalk. Denk er bij het aanbrengen van de Lime Wash aan dat gebluste kalk een alkalisch materiaal is dat huidirritatie en ernstig oogletsel kan veroorzaken. Draag handschoenen, bedekkende kleding en oogbescherming.



BEVAT: GEBLUSTE KALK - GEVAAR - Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. CAS Nr: 1305-62-0

Voor u begint

Voor u begint met het aanbrengen van het product, zorgt u dat:

- alle niet op kalk gebaseerde verf en pleisterwerk volledig zijn verwijderd,
- alle stof, vuil, vet en losse delen van resterende kalkpleisters of voegwerk grondig zijn verwijderd,
- alle voorgaande lagen kalkmortel, kalei of kalkverf en voegwerk volledig droog zijn,
- de muur beschermd is tegen regen tot vijf dagen na het aanbrengen van de Lime Wash,
- en oppervlakken die niet geverfd zullen worden voldoende zijn afgedekt om vlekken te voorkomen.

Om een gelijkmatig resultaat te verkrijgen brengt u de Lime Wash in een keer aan op een aaneengesloten oppervlak. Werk voor grotere oppervlakken samen met meerdere mensen.

Op gebluste kalk gebaseerde producten kunnen niet direct worden aangebracht op een ondergrond die gips bevat. Als u niet zeker bent over de samenstelling de ondergrond, win dan advies in bij uw dealer.

Het aanbrengen van de Lime Wash

STAP 1 - MENGEN

Artisan Stucco Lime Wash is een natuurlijk product, zonder toevoegingen. Daardoor zinken tijdens opslag de mineralen in de Lime Wash naar de bodem van de emmer. Meng de Lime Wash grondig met een mechanische mixer of boormachine met mengstaaf, totdat er geen mineralen meer op de bodem van de emmer achterblijven. Herhaal dit ongeveer iedere tien minuten tijdens het verven.

STAP 2 - MUUR BEVOCHTIGEN

Right before application of the product, the wall should be made moderately wet by spraying clean water on it, using a garden hose in its finest position or a pressurised spray can.

STEP 3 APPLYING THE FIRST LAYER

Direct voordat u het product aanbrengt moet de muur matig nat worden gemaakt met schoon water. Gebruik hiervoor een tuinslang op de fijnste stand of een drukspuit.

** Als u op een verweerd kalk- of leempleister verft, werkt deze eerste laag als consolidator. In dat geval kan u tot 10% water toevoegen aan de Lime Wash, zodat de kalkdeeltjes dieper in het oppervlak kunnen trekken.

STAP 4 - DROGEN EERSTE LAAG

Laat de eerste laag Lime Wash enkele uren drogen en uitharden alvorens de volgende laag aan te brengen. De verf is droog als matig wrijven met uw vinger geen sporen achter laat.

STAP 5 - AANBRENGEN TWEEDE LAAG

Breng een volgende laag Lime Wash aan. Indien nodig kan de Lime Wash met water worden verdund (maximaal 5%) om deze beter smeerbaar te maken. Op deze manier kunnen indien nodig meerdere lagen worden aangebracht.

STEP 6 - UITHARDEN

Bescherm de Lime Wash tegen regen en laat deze vijf dagen drogen en uitharden. Na 30 dagen is de Lime Wash hard genoeg voor normaal gebruik. De Lime Wash zal gedurende zijn levensduur blijven uitharden door het carbonisatieproces van de kalk.

Schoonmaak, onderhoud, reparatie en opslag

Reinig uw gereedschap direct na gebruik in een emmer water. Spoel geen Lime Wash resten door het riool. Het materiaal kan uitharden en verstoppingen veroorzaken. Opgedroogde Lime Wash is onschadelijk en kleinere hoeveelheden kunnen bij het afval worden gestort.

Lime Wash kan gereinigd worden met een borstel en matig water. Hogedrukreinigers en zure schoonmaakmiddelen kunnen de Lime Wash beschadigen. Voor het uitvoeren van kleine reparaties en het eventueel bijwerken van een verkleurd oppervlak kan een dunne laag Lime Wash worden aangebracht.

Dek oppervlakken die niet geveerd zullen worden zorgvuldig af, aangezien Lime Wash vlekken kan veroorzaken op verschillende materialen. Als laatste redmiddel kunnen vlekken worden verwijderd met een mengsel van water en azijn. Let op; azijn kan uw Lime Wash beschadigen, ook als deze al is uitgehard.

Als u na de klus Lime Wash over heeft kunt u deze nog jarenlang bewaren, zolang de emmer luchtdicht wordt afgesloten. De mineralen in de Lime Wash zullen echter na verloop van tijd naar de bodem van de emmer zinken. Voor gebruik goed mengen (zie boven). Vorstvrij bewaren.

Productgarantie Artisan Stucco Lime Wash

Hechting van Artisan Stucco Lime Wash en kleurstabiliteit van op kleur gekochte Lime Wash, aangebracht op een schone minerale ondergrond is gegarandeerd voor een periode van drie jaar na aankoop, als het product op de juiste wijze en volgens deze handleiding is aangebracht en onderhouden. Deze garantie is beperkt tot de vervanging van het materiaal.

De levensduur van het product kan nadelig worden beïnvloed door constante blootstelling aan water (bijvoorbeeld een kapotte regenpijp) en ernstige capillariteit in de muur. Zorg altijd dat regenwater goed wordt afgevoerd en verhelp capillariteitproblemen voor aanvang.

Laat ons weten wat u denkt

Bij Artisan Stucco Mortars zijn we trots op de hoge kwaliteit van onze producten en altijd benieuwd naar uw ervaringen. Heeft u een vraag, opmerking of compliment, neem dan contact met ons op via onze website of onze Facebook pagina: [facebook.com/artisanstuccomortars](https://www.facebook.com/artisanstuccomortars)

Wij hopen dat u vele jaren zal genieten van de schoonheid van uw Lime Wash muren.

